

Informatie voor de bewoner

Wijzonol

vakverf sinds 1916

Aan de bewoners van dit adres,

Om het schilderwerk van uw woning in een goede staat te houden, is het belangrijk om het schilderwerk regelmatig te reinigen, controleren op gebreken en op de juiste momenten over te schilderen. Daarom ontvangt u hierbij van ons dit onderhoudsadvies.

Het geveltimmerwerk van uw woning is fabrieksmatig afgewerkt met kwalitatief hoogwaardige verfproducten van Wijzonol Bouwverven B.V. De aangebrachte verflagen zijn conform Concept III. Dit houdt in dat uw geveltimmerwerk is voorzien van een gecertificeerd aflakstelsel. Wanneer u in de toekomst onderhoud gaat plegen aan uw woning, is het voor u fijn om te weten welke producten u het beste kan gebruiken en welke kleuren er zijn toegepast op uw woning.

Toegepaste kleuren op dit project

Bouwdeel	Kleurnummer

Onderhoudsadvies

Wij adviseren u om uw geveltimmerwerk te onderhouden volgens onderstaand behandelschema:

	Jaren na oplevering														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Reinigen	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Inspecteren				•								•			
Overschilderbeurt								•							

Bovenstaande behandelschema is indicatief, e.e.a. is afhankelijk van bouwfase, kleurstelling, toegepaste houtsoort, situering en detaillering.

Toelichting onderhoudssystemen

Reinigen

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.

Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig

- Het geveltimmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en defecte kitvoegen.
- Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), stofvrij maken en tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.

Overschilderbeurt buitenwerk

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte vulmiddelen, volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.
- Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken.
- Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

Overschilderbeurt binnenwerk:

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met AQUA Hechtprimer Bioseries. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met AQUA Zijdeglans.

Heeft u vragen over het bovenstaande of heeft u behoefte aan vrijblijvende advisering, neemt u dan gerust contact op met Wijzonol. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de Verftechnische voorlichting: 038 – 4291100, of mailen naar info@wijzonol.nl. Raadpleeg ook eens de website www.wijzonol.nl.

Voor verwerkingsvoorschriften van LBH SDT Ultra Grondlak & LBH SDT Ultra Hoogglanslak verwijzen wij u naar:

[productpagina LBH SDT Ultra Grondlak](#)

[productpagina LBH SDT Ultra Hoogglanslak](#)

[productpagina AQUA Hechtprimer Bioseries](#)

[productpagina AQUA Zijdeglans](#)